



Description

Les butteuses hydrauliques UOT M22 et M24 sont reconnues par les scientifiques de l'institut forestier SILAVA et les spécialistes de la régénération forestière et recommandées pour obtenir des travaux de haute qualité surtout dans les zones humides.

Principes de Fonctionnement

À partir du moniteur de contrôle, vous pouvez ajuster l'espace entre les retourneurs, le moment où la butte est pressée et la durée de la pression.

La butte est pressée par vérin hydraulique.

Les deux retourneurs fonctionnent indépendamment.

Les buttes sont comptées par le moniteur de contrôle.

Le moniteur dispose de 3 modes prédéfinis que vous pouvez facilement modifier en fonction de vos besoins. La commande est facile d'utilisation et comporte 4 boutons : monter, descendre, tourner, arrêter

Caractéristiques :

Référence	Débit hydraulique minimum (l/mn)	Dimension rayon (mm)	Poids (kg)	Distance travail (m)
M22	100	750	2 200	2 - 2,2
M24	150	750	5 900	2 - 2,2 x 2



Les informations techniques sont données sous réserve de modifications ou d'amélioration techniques

NOUS CONTACTER:

ZI GALLEBEN

40210 LABOUHEYRE

tél:+33 (0)5 58 07 04 22

contact@sylvinov.com

EN SAVOIR PLUS:

sylvinov.com

SUIVEZ-NOUS :

