

Remorques forestières homologuées GOURDON








Homologation OFFICIELLE par la DREAL avec certificat barré rouge pour l'immatriculation.

Véritable fabrication française

De 4,4 tonnes à 14 tonnes de charge utile.

- Fabrication Française dans les Landes. L'entreprise REMORQUES GOURDON est constructeur depuis 1973.
- Homologation interne respectant le décret no 2009-136 du 9 février 2009 auprès de la DREAL
- PTAC de 5 à 16 tonnes
- Chargement en long ou travers

Caractéristiques

Désignation	PTAC 		Roues 	Chargement 	
MDG 800SL	9,6t	8t	12,5/80 R15,3	Long	3,50m x 2,40m
MDG 800ST	9,6t	8t	12,5/80 R15,3	Long et travers	3,40m x 2,30m
MDG 800PL	9,6t	8t	400/60 R15,5	Long	3,50m x 2,40m
MDG 800PT	9,6t	8t	400/60 R15,5	Long et travers	3,40m x 2,30m
MDG 1300L	16t	14t	500/45 R22,5	Long	4,50m x 2,50m

PTAC = Poids Total Autorisé en Charge (poids maximal à ne pas dépasser chargement compris).

Dimensions des roues = exemple 500/45 R22.5

500 (largeur): correspond à la bande de roulement en mm

1)45 (hauteur): est une valeur exprimée en pourcentage pour représenter le ratio hauteur du pneu / largeur. Dans cet exemple, la hauteur représente 45% de la largeur de la bande de roulement soit 225 mm.

2)22.5 (diamètre) exprime le diamètre du pneu exprimé en pouces (1 pouce = 25,4mm)

Options

	MDG 440	MDG 800	MDG 1300
Eclairage conforme au code de la route	S	S	S
Grille de protection avant	-	S	S
8 ranchers	S	S	S
Anneau tournant	S	S	S
Jeux de ranchers supplémentaires	-	O	O
Support grue	O	S	S
Protection de l'éclairage	O/S	O/S	S
Béquille	O/S	O/S	S
Rallonge de plateau	-	O	O
Cerclage jantes / protection valves	O	O	O
Timon articulé hydraulique	-	O	O
Assistance motricité hydraulique	-	-	O
Autre monte de roues	O	O	O
Centrale hydraulique	O	O	O
Centrale hydraulique thermique	O	O	O
Montage grue	O	O	O

S = série / O = option / - = non disponible